

# オートバイ用バッテリー

# 要 項 表

## 6V・12Vバッテリー(標準)

電圧 (V)	形 式	容 量 (Ah/10HR)	最大外形寸法(mm)			接続図	電解液量 (約リットル)	液共質量 (約Kg)	普通充電 電流(A)	備 考
			幅	奥行	高さ					
6V	6N2-2A	2.0	69	46	95		0.1	0.58	0.20	電解液同梱
	6N2-2A-4	2.0	69	46	95		0.1	0.58	0.20	電解液同梱
	6N2-2A-8	2.0	69	46	95		0.1	0.58	0.20	専用電解液 BT11
	6N2A-2C	2.0	71	45	106		0.1	0.58	0.20	電解液同梱
	6N2A-2C-3	2.0	71	45	106		0.1	0.58	0.20	電解液同梱
	6N4-2A	4.0	70	70	95		0.2	0.86	0.40	専用電解液 BT12
	6N4-2A-2	4.0	70	70	95		0.2	0.86	0.40	専用電解液 BT12
	6N4-2A-4	4.0	70	70	95		0.2	0.86	0.40	専用電解液 BT12
	6N4-2A-7	4.0	70	70	95		0.2	0.86	0.40	電解液同梱
	6N4-2A-8	4.0	70	70	95		0.2	0.86	0.40	電解液同梱
	6N4A-4D	4.0	60	56	130		0.2	0.94	0.40	電解液同梱
	6N4B-2A	4.0	101	48	96		0.2	0.96	0.40	電解液同梱
	6N4B-2A-3	4.0	101	48	96		0.2	0.96	0.40	電解液同梱
	6N6-3B	6.0	99	57	110		0.26	1.17	0.60	電解液同梱
	6N11-2D	11.0	149	69.5	99		0.42	1.84	1.10	電解液同梱
	6N12A-2C	12.0	155	56	116		0.45	2.38	1.20	電解液同梱
6N12A-2D	12.0	155	56	116		0.45	2.38	1.20	電解液同梱	
12V	12N5.5-3B	5.5	135.3	60	130		0.4	2.21	0.55	電解液同梱
	12N5.5-4A	5.5	135.3	60	130		0.4	2.21	0.55	電解液同梱
	12N5.5A-3B	5.5	103	90	113.5		0.4	2.21	0.55	電解液同梱
	12N7-3B	7.0	135	75	133		0.58	2.85	0.70	電解液同梱

## TXZシリーズ 12Vバッテリー

電圧 (V)	形 式	容 量 (Ah/10HR)	最大外形寸法(mm)			接続図	電解液量 (リットル)	液共質量 (約Kg)	普通充電 電流(A)	備 考
			幅	奥行	高さ					
12V	TXZ7S	6.0	113	70	105		液入	2.44	0.6	充電済み
	TXZ10S	8.6	150	87	95		〃	2.77	0.9	〃
	TXZ12S	11.0	150	87	110		〃	3.67	1.10	〃
	TXZ14S	11.2	150	87	110		〃	3.67	1.10	〃

## ゲルタイプシリーズ 12Vバッテリー

電圧 (V)	形 式	容 量 (Ah/10HR)	最大外形寸法(mm)			接続図	電解液量 (リットル)	液共質量 (約Kg)	普通充電 電流(A)	備 考
			幅	奥行	高さ					
12V	BG4A-BS	2.3	113	48	85		液入	1.16	0.23	充電済み
	BG4B-BS	2.3	113	39	85		〃	1.02	0.23	〃
	BG4L-BS	3.0	114	69	87		〃	1.54	0.3	〃
	BG5L-BS	4.0	114	69	109		〃	2.00	0.4	〃
	BG7L-BS	6.0	114	69	135		〃	2.66	0.6	〃
	BG7A-BS	6.0	151	87	94		〃	2.54	0.6	〃
	BG9-BS	8.0	151	87	107		〃	3.08	0.8	〃
	BG10L-A2	10.0	135	90	145		〃	4.10	1.0	〃
	BG12-BS	11.0	151	87	133		〃	4.00	1.0	〃
	BG14L-A2	14.0	134	89	160		〃	4.27	1.4	〃
	BG16-B	19.0	175	100	156		〃	6.62	1.9	〃
	BG16CL-B	19.0	175	100	174		〃	6.65	1.9	〃
	BG20L-BS	18.0	175	87	155		〃	6.10	1.8	〃
	BG7ZSS	6.0	113	70	105		〃	2.38	0.6	〃
BG12ZS	11.0	150	87	98		〃	3.70	1.1	〃	

製品の仕様・デザイン等は改良の為予告無しに変更する事が有りますのでご了承下さい。